

Handpritschenwagen mit großer Ladefläche

- Stahlrohrrahmen pulverbeschichtet blau RAL 5007, mit 4 Eckhülsen
- Ladefläche aus rutschsicherer Siebdruckplatte
- Räder Vollgummi- oder Luftbereifung, Naben mit Rollenlager
- Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz
- Scherendeichsel mit Sicherheits-Handgriff und automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition
- Automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend (EN 1757-3).



Bestell-Nr.		33004150	33004152	33004154	33004156
Tragfähigkeit	[t]	1,5	1,5	1,5	1,5
Ladefläche LxB	[mm]	2000x1000	2000x1000	2500x1250	2500x1250
Außenmaß LxBxH	[mm]	2375x1000x1200	2375x1000x1215	3000x1250x1205	3000x1250x1220
Ladehöhe	[mm]	500	500	500	500
Vollgummi-Bereifung	[mm]	400 x80	-	400x80	-
Luft-Bereifung	[mm]	-	420x115	-	420x115
Gewicht ca.	[kg]	165,0	160,0	220,0	215,0

Deichsel mit Zugöse auf Anfrage.

Kupplung hinten auf Anfrage.

NEUMANN GMBH
Hebesysteme Fördertechnik

Paul-Ehrlich-Straße 5a
63128 Dietzenbach

Tel. 06074 8504-0
Fax 06074 850412

E-Mail info@neumann-gmbh.com
www.neumann-gmbh.com