

Handpritschenwagen mit großer Ladefläche Ausführung mit Bordwänden

- Bordwandhöhe 250/325 mm, 3 Seiten klappbar, Stirnwand feststehend
- Stahlrohrrahmen pulverbeschichtet blau RAL 5007
- Boden und Seitenwände aus wasserfestem Sperrholz
- Räder Vollgummi- oder Luftbereifung, Naben mit Rollenlager
- Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz
- Scherendeichsel mit Sicherheits-Handgriff und automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition
- Automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend (EN 1757-3)



Bestellnummer		33004160	33004162	33004164	33004166
Tragfähigkeit	[t]	1,5	1,5	1,5	1,5
Ladefläche LxB	[mm]	2000x1000	2000x1000	2500x1250	2500x1250
Außenmaße LxBxH	[mm]	2400x1035x 1200	2400x1035x 1215	3025x1285x 1205	3025x1285x 1220
Ladehöhe	[mm]	500	500	500	500
Vollgummi-Bereifung	[mm]	400x80	-	400x80	-
Luft-Bereifung	[mm]	-	420x115	-	420x115
Gewicht ca.	[kg]	200,0	195,0	265,0	260,0

Mehrpreis Deichsel mit Zugöse

NEUMANN GMBH	Paul-Ehrlich-Straße 5a	Tel. 06074 8504-0	E-Mail info@neumann-gmbh.com
Hebesysteme Fördertechnik	63128 Dietzenbach	Fax 06074 850412	www.neumann-gmbh.com