

Kastenwagen 0,75 t

Winkelstahlkonstruktion mit Rohrschiebegriff. 3 Seitenwände mit Drahtgitter 40x40x4 mm. Komplett geschweißt, pulverbeschichtet, 1 fester und 4 lose Böden aus biegefesten Sandwichplatten. 2 Lenk- und 2 Bockrollen Vollgummi, Feststeller an den Lenkrollen (gemäß EN 1757-3).

33002502 und 33002504 ohne Tür
 33002512 und 33002514 mit Doppel-Flügel Tür und Stangenverschluss
 33002522 und 33002524 mit Doppel-Flügel Tür und Treibriegelverschluss

Bestellnummer		33002502	33004504	33002512	33002514	33002522	33002525
Tragfähigkeit	[t]	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Rad-Ø	[mm]	200	200	200	200	200	200
Ladefläche	[mm]	1000x680	1200x780	1000x680	1200x780	1000x680	1200x780
Bauhöhe	[mm]	1792	1792	1792	1792	1792	1792
Baubreite	[mm]	700	800	740	840	745	845
Baulänge	[mm]	1170	1370	1170	1370	1170	1370
Anzahl Böden		5	5	5	5	5	5
Gewicht	[kg]	133	151	145	176	147	178



33002502 + 33002504
offen



33002512 + 33002514
Tür mit Stangenverschluss



33002522 + 33002524 Tür
mit Treibriegelverschluss

Zusatzböden Mehrpreis per Stück	
Bestell-Nr.	[mm]
33002541	1000 x 680
33002542	1200 x 780

NEUMANN GMBH
 Hebesysteme Fördertechnik

Paul-Ehrlich-Straße 5a
 63128 Dietzenbach

Tel. 06074 8504-0
 Fax 06074 850412

E-Mail info@neumann-gmbh.com
www.neumann-gmbh.com