


KLAPPWAGEN Stahl/Alu

- Handlich und leicht zu verstauen, praktisch für unterwegs
- Stahlrohrkonstruktion oder Aluminiumkonstruktion
- Pulverbeschichtet RAL 5007 blau
- 2 Lenkrollen, 2 Bockrollen mit Vollgummibereifung und Rollenlager
- Feststeller an den Lenkrollen
- Im Rahmen liegende Platten



Bestell-Nr	Form	Tragfähigkeit	Rad-Ø	Ladefläche L x B	Außenmaße L x B x H	Gewicht ca.
		[kg]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
Aluminiumkonstruktion						
33001106	2	150	125	720 x 450	815 x 470 x 930	11,0
33001108	2	150	160	900 x 600	995 x 620 x 965	18,0
33001114	3	150	125	720 x 450	900 x 470 x 900	18,0
33001116	3	150	160	900 x 600	1080 x 620 x 930	27,0
Stahlrohrkonstruktion						
33001102	5	150	125	720 x 450	815 x 470 x 930	16,0
33001104	5	250	160	900 x 600	995 x 620 x 965	25,0
33001110	6	150	125	720 x 450	900 x 470 x 900	26,0
33001112	6	250	160	900 x 600	1080 x 620 x 930	40,0
Optiliner						
33001118	8	400	160	900 x 600	1010 x 620 x 1030	26,0
33001120	9	400	160	900 x 600	1115 x 600 x 1030	37,0



NEUMANN GMBH
Hebesysteme Fördertechnik

Paul-Ehrlich-Straße 5a
63128 Dietzenbach

Tel. 06074 8504-0
Fax 06074 850412

E-Mail info@neumann-gmbh.com
www.neumann-gmbh.com