

# KIPPBEHÄLTER

- Kippbar gelagerte Mulde aus 2 mm starkem Stahlblech
- Rand oben zweimal umgekantet
- Schüttkante doppelt umgelegt
- Öldicht verschweißt
- Pulverbeschichtet blau RAL 5007
- Serienmäßig mit Staplertaschen, Abroll- und Kippverriegelung
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Vollgummibereifung 200x50 mm, Naben mit Rollenlager
- Feststeller an den Lenkrollen



Kippbehälter müssen zum Entleeren mit einem Stapler angehoben werden. Durch Absenken des Behälters auf den Boden wird die Mulde automatisch aufgerichtet.

Bestell-Nr	Tragfähigkeit	Inhalt	Länge	Breite	Höhe	Schüttkanthöhe ohne Rollen	Schüttkanthöhe mit Rollen	Gewicht
	[kg]	Liter	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
33003822	750	300	1315	690	576	418	655	78
33003824	1000	500	1390	890	676	519	756	86
33003826	1000	750	1390	1300	676	519	756	108

Staplertaschenmaße	Zu Best-Nr.	A	B	C	D
	38003822	200	80	492	60
	38003824	200	280	692	60
	38003826	200	490	902	60



Ablasshahn  
33003830



Kippbehälter als Abfallbehälter  
mit Gabelstapler



Rollensatz: 33003842

**NEUMANN GMBH** Paul-Ehrlich-Straße 5a Tel. 06074 8504-0 E-Mail [info@neumann-gmbh.com](mailto:info@neumann-gmbh.com)  
 Hebesysteme Fördertechnik 63128 Dietzenbach Fax 06074 850412 [www.neumann-gmbh.com](http://www.neumann-gmbh.com)