ROLLSCHRANK / ROLLPULT

- Arbeitsfläche Sandwich-Platte 19 mm stark
- mit 3-seitiger Umrandung, 80 mm hoch
- 2 Lenkrollen, 2 Bockrollen mit Vollgummibereifung
- Feststeller an den Lenkrollen
- Tragfähigkeit pro Fachboden 30 kg, pro Schublade 25 kg
 Pulverbeschichtet RAL 7035 und RAL 5007
- 1 = Mit Flügeltürschrank, verschließbar, 1 fester und 2 verstellbare Böden, Arbeitshöhe 795 mm 2 = Wie 33001062 jedoch mit verschließbarem Schubladenschran
- 3 = Wie 33001062 jedoch mit verschließbarem Schreibpultaufsatz, Schreibplatte aufklappbar, Schreibhöhe 1050/1200 mm
- 4 = Wie 33001064 jedoch mit verschließbarem Schreibpultaufsatz Schreibplatte aufklappbar, Schreibhöhe 1050/1200 mm

nk 1 2, z,	2	3

Bestell- Nr.	Form	Trag- fähigkeit	Rad-Ø	Ladefläche L x B	Gesamt- länge	Gesamt- breite	Gesamt- höhe	Gewicht ca.	
		[kg]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	
33001062	1	150	125	650 x 550	650	550	875	35	
33001064	2	150	125	650 x 550	650	550	875	54	
33001066	3	150	125	-	650	550	1200	41	
33001068	4	150	125	-	650	550	1200	60	
33000934	5	Schubladen-Einteilungs-Set, 2 Längsteiler, 6 Trennbleche							





NEUMANN **GMBH** Hebesysteme Fördertechnik

Paul-Ehrlich-Straße 5a 63128 Dietzenbach

Tel. 06074 8504-0 E-Mail info@neumann-gmbh.com Fax 06074 850412 www.neumann-gmbh.com

19.11.2013 50.045