

MATERIALSTÄNDER und ROLLENBOCK

- Für Kunststoffkästen, Stahlblechkästen, Drahtkörbe, usw.
- Höhenverstellbar und fahrbar
- Profilstahl- / Rohrkonstruktion
- Pulverbeschichtet RAL 5007, blau
- 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, 2 davon mit Feststeller, Gleitlager

- Form 1: Mit allseitigem Rand 20 mm hoch, höhenverstellbar im Raster von 25 mm
- Form 2: Mit einer Anlegekante, neigbar 15° und 30°, höhenverstellbar im Raster von 25 mm
- Form 3: Mit einer Anlegekante, neigbar 15° und 30°, stufenlos höhenverstellbar mittels Zahnstangenwinde (auch unter Last möglich)
- Form 4: Mit einer Anlegekante, neigbar 15° und 30°, stufenlos höhenverstellbar, dreh- und arretierbar, mit pneumatischer Absenkdämpfung
- Form 5: Mit einer Anlegekante, neigbar 15° und 30°, stufenlos höhenverstellbar mittels Fußhydraulikpumpe (auch unter Last), Senkventil feinfühlig zu regulieren
- Form 6: Zur Abstützung von Langmaterialien an Sägen, Pressen, Bohrmaschinen usw. dreh- und arretierbar, mit pneumatischer Absenkdämpfung, Rolle aus Stahl, kugelgelagert, beidseitig Schwerkraftanschläge 20 mm hoch (drehen sich bei breiteren Werkstücken selbsttätig weg), alle Rollen mit Feststeller



Bestell-Nr	Form	Tragfähigkeit	Rad-Ø	Ladefläche L x B	Höhenverstellbar von - bis	Gewicht ca.
		[kg]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
33006700	1	150	75	605 x 405	720 - 970	15
33006701	2	150	75	510 x 410	500 - 770	16
33006702	2	150	75	510 x 410	750 - 1100	18
33006703	3	250	125	750 x 450	670 - 1025	35
33006704	4	250	125	750 x 450	720 - 1070	39
33006705	5	150	75	510 x 410	510 - 700	23
33006706	5	150	75	510 x 410	720 - 1070	26
33006707	6	150	75	-	730 - 1070	21

NEUMANN GMBH Paul-Ehrlich-Straße 5a Tel. 06074 8504-0 E-Mail info@neumann-gmbh.com
 Hebesysteme Fördertechnik 63128 Dietzenbach Fax 06074 850412 www.neumann-gmbh.com