

# ETAGENWAGEN

- Stahlrohr und Profilstahl, geschweißte, pulverbeschichtet blau RAL 5007
- Einlegeböden variabel einsetzbar, Raster 90 mm bis Höhe 1500 mm, Raster 100 mm bis 1800 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Vollgummibereifung, Naben mit Rollenlager
- Feststeller an den Lenkrollen gemäß EN 1757-3

| Bestell-Nr | Form | Tragfähig- | Rad-Ø | Ladefläche | Gesamt- | Etagenhöhen           | Böden | Gewicht |
|------------|------|------------|-------|------------|---------|-----------------------|-------|---------|
|            |      | keit       |       | L x B      | höhe    |                       |       | ca.     |
|            |      | [kg]       | [mm]  | [mm]       | [mm]    | [mm]                  |       | [kg]    |
| 33001220   | 1    | 400        | 160   | 850x500    | 1111    | 228,628,1028          | 3     | 42      |
| 33001222   | 1    | 500        | 200   | 1000x600   | 1152    | 269,669,1069          | 3     | 53      |
| 33001224   | 1    | 500        | 200   | 1000x700   | 1152    | 269,669,1069          | 3     | 58      |
| 33001226   | 1    | 500        | 200   | 1200x800   | 1152    | 269,669,1069          | 3     | 71      |
| 33001230   | 2    | 400        | 160   | 850x500    | 1511    | 228,628,1028,1428     | 4     | 50      |
| 33001232   | 2    | 500        | 200   | 1000x600   | 1552    | 269,669,1069,1469     | 4     | 64      |
| 33001234   | 2    | 500        | 200   | 1000x700   | 1552    | 269,669,1069,1469     | 4     | 71      |
| 33001236   | 2    | 500        | 200   | 1200x800   | 1552    | 269,669,1069,1469     | 4     | 88      |
| 33001240   | 3    | 500        | 200   | 1000x600   | 1800    | 269,669,1069,1469     | 4     | 65      |
| 33001242   | 3    | 500        | 200   | 1000x700   | 1800    | 269,669,1069,1469     | 4     | 72      |
| 33001244   | 3    | 500        | 200   | 1200x800   | 1800    | 269,669,1069,1469     | 4     | 89      |
| 33001245   | 4    | 400        | 160   | 850x500    | 1511    | 228,528,828,1128,1428 | 5     | 57      |
| 33001246   | 4    | 500        | 200   | 1000x600   | 1552    | 269,569,869,1169,1469 | 5     | 74      |
| 33001247   | 4    | 500        | 200   | 1000x700   | 1552    | 269,569,869,1169,1469 | 5     | 82      |
| 33001248   | 4    | 500        | 200   | 1200x800   | 1552    | 269,569,869,1169,1469 | 5     | 102     |
| 33001249   | 5    | 500        | 200   | 1000x600   | 1800    | 269,569,869,1169,1469 | 5     | 75      |
| 33001250   | 5    | 500        | 200   | 1000x700   | 1800    | 269,569,869,1169,1469 | 5     | 83      |
| 33001251   | 5    | 500        | 200   | 1200x800   | 1800    | 269,569,869,1169,1469 | 5     | 104     |



1



2



3

| Einlegeböden |               |
|--------------|---------------|
| 33001275     | 800 x 500 mm  |
| 33001276     | 1000 x 600 mm |
| 33001277     | 1000 x 700 mm |
| 33001278     | 1200 x 800 mm |



4



5

| Versteifungsstreben pro Paar |               |
|------------------------------|---------------|
| 33001260                     | 800 x 500 mm  |
| 33001261                     | 1000 x 600 mm |
| 33001262                     | 1000 x 700 mm |
| 33001263                     | 1200 x 800 mm |



Tragfähigkeit pro Boden  
150 kg anstatt 90 kg bei  
der Verwendung von  
Versteifungsstreben

**NEUMANN GMBH**  
Hebesysteme Fördertechnik

Paul-Ehrlich-Straße 5a  
63128 Dietzenbach

Tel. 06074 8504-0  
Fax 06074 850412

E-Mail [info@neumann-gmbh.com](mailto:info@neumann-gmbh.com)  
[www.neumann-gmbh.com](http://www.neumann-gmbh.com)