

BLECHKASTENWAGEN

- Stahlrohr und Profilstahl, geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007
- Böden aus Stahlblech bzw. verzinkt
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Vollgummibereifung, Naben mit Rollenlager
- Nutzhöhe 800 mm
- Deckelausführung mit Gasdruckfedern zum hochstellen
- 33002410-33002416: Wände aus verzinktem Stahlblech, eingeklebt
- Feststeller an den Lenkrollen gemäß EN 1757-3

Bestell-Nr	Form	Tragfähig-	Rad-Ø	Ladefläche	Außenmaße	Gewicht
		keit		L x B	LxBxH	ca.
		[kg]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
33002402	1	500	200	1000 x 700	1130 x 725 x 1069	83
33002404	1	500	200	1200 x 800	1130 x 825 x 1069	98
33002406	2	500	200	1000 x 700	1150 x 730 x 1113	93
33002408	2	500	200	1200 x 800	1350 x 830 x 1113	110
33002410	3	500	200	1000 x 700	1130 x 725 x 1069	68
33002412	3	500	200	1200 x 800	1330 x 825 x 1069	83
33002414	4	500	200	1000 x 700	1150 x 750 x 1113	79
33002416	4	500	200	1200 x 800	1350 x 830 x 1113	90



NEUMANN GMBH
Hebesysteme Fördertechnik

Paul-Ehrlich-Straße 5a
63128 Dietzenbach

Tel. 06074 8504-0
Fax 06074 850412

E-Mail info@neumann-gmbh.com
www.neumann-gmbh.com