

KASTENWAGEN 750 kg

- Stahlrohr und Profilstahl, geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007
- 4 lose Böden aus aus tragfähigem, biegesteifen Sandwichplatten
- Tragfähigkeit pro Einlegeboden 90 kg
- 33002572 + 33002574 vorne mit Rolladenverschluss mit Griffmulden und Zylinderschloss
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Vollgummibereifung, Naben mit Rollenlager
- Feststeller an den Lenkrollen gemäß EN 1757-3



1

Bestell-Nr	Form	Tragfähigkeit [kg]	Rad-Ø [mm]	Ladefläche L x B [mm]	Anzahl der Böden [mm]	Gewicht ca. [kg]
Stirnwände, Längswand, Flügeltür und Dach mit verzinktem Stahlblech						
33002552	1	750	200	1000 x 680	5	162
33002554	1	750	200	1200 x 780	5	199
Stirnwände, Längswand, Flügeltür und Dach aus 1,5 mm Alublech						
33002562	2	750	200	1000 x 680	5	141
33002564	2	750	200	1200 x 780	5	173
Stirnwände, 1 Längswand und Dach aus 1,5 mm Alublech						
33002572	3	750	200	1000 x 680	5	140
33002574	3	750	200	1200 x 780	5	172



2



geschlossen



3



offen

NEUMANN GMBH
Hebesysteme Fördertechnik

Paul-Ehrlich-Straße 5a
63128 Dietzenbach

Tel. 06074 8504-0
Fax 06074 850412

E-Mail info@neumann-gmbh.com
www.neumann-gmbh.com