

MULDENKIPPER für Schüttgüter

- Kippvorgang wird manuell ausgelöst
- Für die Entleerung mit dem Gabelstapler oder bei schwerer Beladung empfehlen wir einen Kippbehälter oder einen Selbstkipper
- Robuste Schweißkonstruktion aus 2-mm-Stahlblech
- Rand oben zweimal umgekantet, Schüttkante doppelt umgelegt
- Öldicht verschweißt
- Pulverbeschichtet blau RAL 5007
- Serienmäßig mit Staplertaschen und Kippverriegelung
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Vollgummibereifung
- 33003758 mit Elastic-Vollgummibereifung
- Feststeller an den Lenkrollen nach EN 1757-3



33003752

Bestell-Nr	Tragfähigkeit	Inhalt	Kastenmaße L x B x H	Außenmaße L x B x H	Schüttkanthöhe mit Rollen	Gewicht ca.
	[t]	Liter	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
33003752	0,5	250	1202x655x390	1332x 713x 781	781	62,0
33003754	0,5	450	1212x675x695	1353x 732x1066	735	75,5
33003756	0,5	600	1320x800x715	1465x 858x1100	843	89,5
33003758	0,8	800	1320x970x715	1468x1108x1100	843	114,0
33003771	Sicherungskette als Abrutschsicherung					
33003772	Ablasshahn mit Sieb zum Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen					



33003754 - 33003758

Staplertaschenmaße	Zu Best-Nr.	A	B	C	D
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
	33003752	194	203	603	70
	33003754	194	203	603	70
	33003756	194	327	727	70
	33003758	194	578	978	70



Ablasshahn

NEUMANN GMBH Paul-Ehrlich-Straße 5a Tel. 06074 8504-0 E-Mail info@neumann-gmbh.com
 Hebesysteme Fördertechnik 63128 Dietzenbach Fax 06074 850412 www.neumann-gmbh.com