

# LANGMATERIALWAGEN UND -ANHÄNGER

- Profilstahl-Konstruktion, geschweißt
- Mit einsteckbaren Stahlrohr-Rungen
- Pulverbeschichtet RAL 5007, blau
- 33004702 mit wasserfester Holzplattform, 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen  
Feststeller an den Lenkrollen nach EN 1757-3
- 33004704 mit 2 Bockrollen in der Mitte und je 1 Lenkrolle stirnseitig, Feststeller am Mittelradsatz
- 33004706 Mittelradsatz Elastic-Vollgummibereifung 360x75 mm, Stirnseitig je 1 Lenkrolle Elastic-Vollgummibereifung 200x50 mm
- Feststeller am Mittelradsatz
- 33004708 Wie ..4706, jedoch mit Polyurethan-Bereifung



33004702

## Langmaterialwagen

Bestell-Nr	Tragfähigkeit	Außenmaße L x B x H [mm]	Ladehöhe [mm]	Nutzlänge der Rungen [mm]	Lichte Breite [mm]	Räder [mm]	Gewicht ca. [kg]
	[t]						
33004702	1,5	700x700x895	338	550	510	200x50	62
33004704	1,2	2000x600x850	350	500	500	200x50	74
33004706	2,0	2500x700x920	420	500	600	360x75/200x50	175
33004708	3,0	2500x700x920	420	500	600	360x75/200x50	178



33004704

## Langmaterialanhänger


Bestell-Nr. 1-Achs	Bestell-Nr. 2-Achs	Tragfähigkeit	Ladefläche L x B x H [mm]	Ladehöhe [mm]	Lichte Breite [mm]	Vollgummibereifung [mm]	Luftbereifung [mm]
		[t]					
33004714	33004722	2,0	4000x1050	670	950	360 x 75	-
33004716	33004724	2,0	4000x1050	700	950	-	420 x 115
33004718	33004726	3,0	4000x1050	690	950	400 x 75	-
33004720	33004728	3,0	4000x1050	720	950	-	460 x 140



33004706 / 33004708

1-Achs-Drehschemel-Lenkung

2-Achs-Drehschemel-Lenkung  
äußerst wendig, kippsicher durch Lenkeinschlagbegrenzung, Deichsel umsteckbar



**NEUMANN GMBH** Paul-Ehrlich-Straße 5a Tel. 06074 8504-0 E-Mail info@neumann-gmbh.com  
Hebesysteme Fördertechnik 63128 Dietzenbach Fax 06074 850412 www.neumann-gmbh.com