

Trägerklemme

- Zum schnellen Aufhängen eines Hebezeuges an einem Träger
- mit 3 Klemmen kann aus einem Träger eine Lasttraverse eingerichtet werden (zum einmaligen Einsatz)



Bestell-Nr.	Tragfähigkeit	Greifbereich	Flanschdicke bis	Breite	Ösen Innendurchmesser	Gewicht ca.
	[t]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
18100050	1,0	75 - 230	25	76	30 x 45	4,80
18100055	2,0	75 - 235	25	84	30 x 40	5,60
18100060	3,0	95 - 335	25	114	43 x 60	11,00
18100065	5,0	95 - 335	43	122	43 x 60	12,30
18100070	10,0	95 - 345	43	160	60 x 90	21,00

Trägerklemme zur Personenbeförderung

Zulassung nach DIN EN 1808 / BGV-C1 / BGR 159

Bestell-Nr.	Tragfähigkeit	Greifbereich	Flanschdicke bis	Breite	Ösen Innendurchmesser	Gewicht ca.
	[t]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
18100075	1,0	75 - 230	25	76	30 x 45	4,80
18100080	2,0	75 - 235	25	84	30 x 40	5,60
18100085	3,0	95 - 335	25	114	43 x 60	11,00
18100090	5,0	95 - 335	43	122	43 x 60	12,30
18100095	10,0	95 - 345	43	160	60 x 90	21,00

NEUMANN GMBH
Hebesysteme Fördertechnik

Paul-Ehrlich-Straße 5a
63128 Dietzenbach

Tel. 06074 8504-0
Fax 06074 850412

E-Mail info@neumann-gmbh.com
www.neumann-gmbh.com