


# Schachtzangengehänge

## Ausführung mit Band

- Für Schachtringe DIN 4034 T1 und T2
- Auch für symmetrische und unsymmetrische Schachthälsen
- Mit Offenhalter
- Einstellung des Spannungsbereiches nicht mehr notwendig
- Zum Transport und Versetzen



Bestell-Nr.	Tragfähigkeit	Anzahl der Klauen	Backenausführung	Spannbereich	Schacht Nennweite	Bandlänge	Gewicht ca.
	[t]			[mm]			
18170175	1,0	2	gezahnt	40 - 120	800 - 2000	1450	16,0
18170180	1,5	3	gezahnt	40 - 120	800 - 2000	1450	28,0
18170185	1,5	3	gezahnt	40 - 120	800 - 2800	2050	27,0
18170190	2,0	2	gezahnt	60 - 180	800 - 2000	1450	28,0
18170195	3,0	3	gezahnt	60 - 180	800 - 2000	1450	40,0
18170200	3,0	3	gezahnt	60 - 180	800 - 2800	2050	41,0
18170205	4,0	4	gezahnt	60 - 180	800 - 2500	1450	55,0



Auf Wunsch auch mit Rundstahlkette lieferbar!

<b>NEUMANN GMBH</b> Hebesysteme Fördertechnik	Paul-Ehrlich-Straße 5a 63128 Dietzenbach	Tel. 06074 8504-0 Fax 06074 850412	E-Mail <a href="mailto:info@neumann-gmbh.com">info@neumann-gmbh.com</a> <a href="http://www.neumann-gmbh.com">www.neumann-gmbh.com</a>
--	---	---------------------------------------	---